HELAGO-CZ, s.r.o.
Commercial Register maintained by the Regional Court in Hradec Králové
Section C, File 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
Company ID: 25 96 39 61, VAT: CZ 25963961
Phone: 495 220 229, 495 220 394
Fax: 495 220 154
GSM gate: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

5430 - Centrifuge +FA-45-30-11 - FA-45-30-11

Order code: **1309.5427000210**



Cena bez DPH	4.170,00 Eur
Price with VAT	5.045,70 Eur

Parameters	
Device type	Centrifuges
Test tube volume [ml]	1,5/2,0
Max. speed	17500 rpm
Quantitative unit	ks

Jedinečné centrifugy Centrifuge 5430 a 5430 R představují kombinaci nejlepších vlastností mikrocentrifug (malý půdorys) a mnohoúčelových centrifug (univerzálnost použití) v jednom přístroji. Stejně jako jiné modely, i tyto centrifugy roztáčejí rotory se zkumavkami a stripy na PCR. Ale to není vše. Uvnitř kompaktní skříně skrývají centrifugy Centrifuge 5430 a 5430 R navíc rotory pro mikrodestičky a kuželové zkumavky 15/50 ml. Výsledkem nejnovějšího vývoje je rozšíření programu rotorů o další rotory Eppendorf QuickLock®. Patří k nim například 48místné rotory (1,5/2,0 ml), 16místný rotor pro Eppendorf Tubes® 5.0 mL a výkyvný rotor se závěsy (24 × 1,5/2,0 ml). Díky své bezkonkurenční mnohostrannosti jsou centrifugy Centrifuge 5430 a Centrifuge 5430 R opravdovými hvězdami mezi mikrocentrifugami Eppendorf.

Max. RCF	30 130 × g
Max. kapacita	48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
Rotory dostupné	12
Doba zrychlení[1]	14 s
Doba zpomalení[1]	15 s
Displej	velký, jasně osvětlený LCD displej
Časovač	30 s až 99:59 h, s funkcí trvalého provozu
SOFT funkce brzdy	ano
Hlučnost	< 58 dB(A) s rotorem F-45-30-11
Objemový rozsah	300 mL
Zdroj napájení	230 V, 50 – 60 Hz
Příkon	475 W
Rozměry (Š × H × V):	33 × 42 × 25 cm
Výška (s otevřeným víkem)	56 cm
Hmotnost s/bez příslušenství	29 kg
Chlazení	nechlazené
Rozsah regulace teploty	–