

Centrifuge 5810 R
Order code: **1309.5811000015**



Cena bez DPH

9.420,00 Eur

Price with VAT

11.398,20 Eur

Parameters

Device type

Centrifuges

Test tube volume [ml]

0,02 - 750

Max. speed	14000 rpm
Quantitative unit	ks

Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R vám díky své příslovečné kvalitě a spolehlivosti nabízí nejvhodnější řešení pro aplikace se středním až vysokým množstvím zpracovávaného materiálu – dnes i v budoucnosti. Spojují v sobě výjimečnou univerzálnost a kapacitu jak pro zkumavky, tak pro destičky, s mimořádně úsporným půdorysem. S novou generací rotorů se kapacita centrifug Centrifuge 5810/5810 R zvyšuje na maximum. 4 x 750 ml (nebo max. 28 x 50 ml/56 x 15 ml). Jedná se o nejkompaktnější centrifugu o objemu 3 litry, která je momentálně na trhu.

Max. RCF	20 913 × g
Max.RCF s rotorem s pevným úhlem	20913 × g
Max.RCF s výkyvným rotorem se závěsy	4500 × g
Max.RCF s destičkovým rotorem	3486 × g
Rychlost	200 – 14 000 rpm
Max. kapacita	4 x 750 ml/4 x 4 MTP
Rotory dostupné	18
Akcelerační a brzděné rampy	10/10
Počet programů	35 uživatelských programů
Displej	velký, jasně osvětlený LCD displej
Časovač	1 s až 99 min, s funkcí trvalého provozu a krátkodobého roztočení
Hlučnost	<56 dB(A)
Objemový rozsah	3 L
Zdroj napájení	230 V, 50 – 60 Hz
Příkon	1650 W
Rozměry (Š × H × V):	70 × 61 × 35 cm
Rozměry podstavy zařízení (rozměry bez předního panelu, ŠxH)	70 × 54 cm
Výška (s otevřeným víkem)	80 cm
Hmotnost s/bez příslušenství	99 kg
Chlazení	chlazené
Rozsah regulace teploty	-9 °C až 40 °C
Úroveň hlučnosti	
Rotor FA-45-6-30 (6×50 ml)	<55 dB(A)
Rotor S-4-104 (4×750 ml)	<56 dB(A)
Rotor S-4-72 (4×250 ml)	-