



Information about product price on demand

Parameters

Quantitative unit

ks

Cond Rozsah měření	0,00...200mS
Rozlišení	0,01 - 0,1 - 1 μ S / 0,01 - 0,1 mS
Přesnost	$\pm$ 2% f.s
Kalibrační body	1...5 Auto + 1 Custom
Puffr rozpoznání	84 μ S - 147 μ S - 1413 μ S - 12,88 mS - 111,8 mS
Referenční teplota	15 ... 30 °C

Teplotní koeficient	0,00 ... 10,00 % / °C
Indikace kalibračních bodů	ano
Kalibrační správy	ano, tlačitelné
Stability Filter	nížká - norma - vysoká
TDS Rozsah měření	0,1 mg/l ... 200 g/l
TDS Faktor	0.40 ... 1.00
Rozsah měření slanosti	0,1 ppm ... 100 ppt
Rozsah měřerní teploty	-10,0...110,0 °C
Rozlišení / Přesnost	0,1 / ± 0,5°C
Kompenzace teploty	0,0...100,0 °C
System : GLP	ano
Kalibrační poplatky	ano
Vnútorná paměť	1000 Data
Displej	farební LCD s vysokým rozlišením
Nastavení šířky	Manuálne
IP certifikace	IP 54
Výstup	Micro USB and RS 232
Baterka	5 V power adapter
Elektrická tenze	100 ... 240 V
Pracovní teplota	0 ... +45 °C
Rozměry / Váha	160 x 140 x 45 mm / 380 g